

SERVICES RENOVATION HABITAT

EFFIS  **LIS**

VOTRE EXPERT EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Fournisseur Produits CEE



 Siège social



**494 RUE LEON BLUM
34000 MONTPELLIER**



Jo. MASTROVITO 07 67 56 65 86



<https://servicesrenovationhabitat.fr>

PROJECTEUR D'EXTÉRIEUR



- IP 65**
- LM/W 90**
- IRC 80 Ra**
- Angle 90°**
- Durée de vie 35 000 h**
- Voltage 220-240V**
- Garantie 2 Ans**

8,40€

9,90€

14,90€

21,90€

	30W	50W	100W	150W
Référence	EFFPL30	EFFPL50	EFFPL100	EFFPL150
Couleur	Gris	Gris	Gris	Gris
Couleur d'éclairage	3000K	3000K	3000K	3000K
Voltage	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Poids	0,351 kg	0,447 kg	0,739 kg	0,750 kg
Flux lumineux par watt	90 LM/W	90 LM/W	90 LM/W	90 LM/W
IK	8	8	8	8
Angle de diffusion	90°	90°	90°	90°
IRC	80	80	80	80
Classe IP	65	65	65	65
Durée de vie estimée	35 000 h	35 000 h	35 000 h	35 000 h
Matériaux	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé
Dimension	179x130x36 mm	200x155x36 mm	260x190x38 mm	279x190x38 mm
ULOR	<1%	<1%	<1%	<1%
ULR	<3%	<3%	<3%	<3%

Efficacité énergétique 2021 (UE-2019/2015) : A+
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015) : F



TÊTE D'ÉCLAIRAGE POUR LAMPADAIRE EXTÉRIEUR



- IP**
65
- LM/W**
100
- IRC**
>75 Ra
- Angle**
120°
- Durée de vie**
35 000 h
- Voltage**
165-265V
- Garantie**
2 Ans

21,90€

24,90€

	30W	50W
Référence	EFFLEX30W	EFFLEX50W
Couleur	Gris	Gris
Couleur d'éclairage	3000K	3000K
Voltage	165-265V	165-265V
Poids	1,2 kg	1,7 kg
Flux lumineux par watt	>100 LM/W	>100 LM/W
IK	10	10
Angle de diffusion	120°	120°
IRC	>75	>75
Classe IP	65	65
Durée de vie estimée	35 000 h	35 000 h
Matériaux	Aluminium moulé	Aluminium moulé
Dimension	515x170x70 mm	675x210x80 mm
ULOR	<1%	<1%
ULR	<3%	<3%

Efficacité énergétique 2021 (UE-2019/2015) : A+
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015) : F

EFFISOLIS
VOTRE EXPERT EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

BORNE D'ALLÉE EXTÉRIEURE



IP 65

LM/W 115

IRC 70 Ra

Angle 120°

Durée de vie 35 000 h

Voltage 165-265V

Garantie 2 Ans

39€

	10W
Référence	EFFBRN10W
Couleur	Noir
Couleur d'éclairage	3000K
Voltage	165-265V
Poids	2 kg
Flux lumineux par watt	115 LM/W
IK	8
Angle de diffusion	120°
IRC	70
Classe IP	65
Durée de vie estimée	35 000 h
Matériaux	Aluminium moulé
Dimension	80x120x160 mm
ULOR	<1%
ULR	<3%

Efficacité énergétique 2021 (UE-2019/2015) : A+
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015) : F

EFFISOLIS
VOTRE EXPERT EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE